

# Bezkontaktní a kontaktní měření otáček

MAX/MIN  
Mechanicky  
Opticky



## testo 470

### Sada

testo 470, otáčkoměr - sada: Přístroj v transportním kufříku (plast), včetně reflexních značek, nástavců a baterií

Obj.č. 0563 0470

testo 470, optimální kombinace bezdotykového a mechanického měření otáček. Jednoduchým nasazením adaptéru pro přitlačný kužel nebo kolečko se ke způsobu optického měření otáček přidává také mechanický.

- Velice jednoduchá obsluha jednou rukou
- Měření otáček, rychlostí a délek
- Kontrola stavu baterie "Low Batt"



Mechanické měření otáček válce

## Příslušenství

Obj.č.

|  |           |
|--|-----------|
| Reflexní značky, samolepicí 1 balení = 5 ks., dlouhé 150 mm) | 0554 0493 |
| ISO kalibrační certifikát otáček                             | 0000 0012 |

## Technická data

| Typ snímače       | optický s modul. paprskem   | mechanický   |
|-------------------|---|--|
| Měřicí rozsah     | +1... +99 999 ot/min  | +1... +19 999 ot/min   |
| Přesnost ±1 digit | ±0,02% z n.h. (+1... +99 999 ot/min)  | ±0,02% z n.h. (+1... +19 999 ot/min)                                   |
| Rozlišení         | 0,01 ot/min (+1... +99,99 ot/min)<br>0,1 ot/min (+100... +999,9 ot/min)<br>1 ot/min (+1000... +9999 ot/min) |  |
| Provozní teplota  | 0... +50 °C   | Rychlost: 0,10...1.999 m/min; 0,30...6500 ft/min; 4,00...78,000 in/min |
| Sklad. teplota    | -20... +70 °C   | Délka: 0,02...99,000 m; 0,01...99,000 ft; 1,00...99,999 in             |
| Baterie           | 2 tužkové AA  | Přesnost: (±1 digit/0,02 m/1,00 inch závislosti na rozlišení)          |
| Rozměry           | 175x60x28 mm  |  |
| Záruka            | 2 roky  |  |